

Załącznik nr 8
do SIWZ OR-IV.272.9.2017.JG

PRZEDMIAR ROBÓT

	Podstawa wyceny	opis	j.m	Poszcz	Razem
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	KNR 4-01 0713-02 sufity i biegi ściany	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych $1,60*(0,31*6+0,145*7)+1,75*1,75*2*3+1,7*(0,31*8+0,145*9)*3+1,55*(0,31*6+0,145*7)+1,55*1,20+2,06*5,56+1,55*(0,31*9+0,145*10)+1,55*(0,31*10+0,145*9)+1,55*(0,31*6+0,145*7)+1,55*(0,31*5+0,145*7)+5,56*2,1+1,6*1,2+5,56*2,1+1,6*1,65*2+5,56*6,8+50,0$ $1,95*(2,64+2,77+4,02+2,7*3)+2,5*0,5+5,1*3,10+5,1*1,8*2+5,15*3,0+5,15*1,8*2$	m ²	200,240 103,594	303,834
2.	NNRNKB 202 1134-02	(z. VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi Poz.1	m ²	303,834	303,834
3.	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe Poz.1	m ²	303,834	303,834
4.	KNR 2-02 1505-03 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem Poz.1	m ²	303,834	303,834
5.	KNR 2-02 1207-05 Bal. przy oknach Bal. wewn.	Balustrady schodowe prętowe osadzone i zabetonowane w co 3 stopniu o masie ponad 16 kg – balustrada ze stali nierdzewnej $1,65+3,13+1,67+1,70+3,00+1,77+1,70+2,96+1,85$ $2,13+2,93+3,10+0,40+0,20+0,20+0,40+3,23+2,90+3,70+0,50$ $+0,40+0,40+0,50+3,50+2,90+3,06+1,20+1,85$	m	19,43 33,50	52,93
6.	KNR 2-02 1207-05 Klatka schodowa Schody przy korytarzu I piętra	Balustrady schodowe prętowe – analogia - pochwyty ze stali nierdzewnej $2,24+2,10+3,10+3,30+2,10+1,85$ $2,76+2,60$	m	14,69 5,36	20,05